

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 01/15

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **0 - 4**
- 2) Uso del prodotto: aggregato naturale petrograficamente eterogeneo costituito da rocce magmatiche acide (45%), da rocce sedimentarie carbonatiche (42%) e da rocce metamorfiche (13%) proveniente dalla cava sita in località Sabonè (Ala), da utilizzarsi per malta da muratura, per pavimenti e sottofondi, per intonaco, per riparazioni ed iniezioni
- 3) Nome ed indirizzo del fabbricante: **CHIZZOLA ARMANDO INERTI-SCAVI S.r.l. - Via Baitani, 8 - 38061 Ala (TN)**. Stabilimento di produzione: **Località Sabonè - Pilcante - Ala (TN)**
- 4) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
- 5) L'organismo notificato **SGS Italia S.p.A.** ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **1381-CPR-009** fondandosi sui seguenti elementi:
 - i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
 - ii. sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica
- 6) Norma armonizzata: **EN 13139:2002 "Aggregati per malta"**
- 7) Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
Dimensione dell'aggregato	0 - 4* (d/D)	EN 13139:2002
Coefficiente di appiattimento	NPD	
Indice di forma	NPD	
Massa volumica delle particelle	2,70 Mg/m ³	
Assorbimento d'acqua	0,5%	
Quantità delle polveri	1	
Qualità delle polveri	SE81	
Equivalente in sabbia	MB 0,5	
Valore di blu	NPD	
Contenuto di conchiglie	C 0,0017%	
Cloruri	AS0,2	
Solfati solubili in acido	S < 1%	
Zolfo totale	Non passa	
Contenuto di sostanza umica	NPD	
Acido fulvico (se valore di sostanza umica alto)	NPD	
Prova di resistenza comparativa - tempo di presa	mLPC0,06%	
Impurezze organiche leggere	F1	
Durabilità a gelo/disgelo	NPD	
Materiali idrosolubili	NPD	
Perdita al fuoco	NPD	
Emissione di radioattività	Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186	
Rilascio di metalli pesanti	NPD	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Non reattivo	
Reattività alcali-silice	Alluvionale	
Analisi petrografica		

* Granulometria tipica dichiarata (gruppo di base + serie 1)

Apertura setacci (mm)	Passante (%)	Apertura setacci (mm)	Passante (%)
8,000	100,0	1,000	74,5
4,000	99,6	0,250	12,5
2,000	94,0	0,063	0,8

- 8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -
- 9) Indirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione: -

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

ALA

Luogo

- 09/07/2015 -


data

- CHIZZOLA ARMANDO -

nominativo

- LEGALE RAPPRESENTANTE

funzione aziendale


firma

